

Activation et désactivation du DHCP sur le PIRELLI A1010

- I. <u>Désactivation du DHCP du routeur</u>
 - Accédez à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.1



• Saisissez « topadmin » comme login et mot de passe puis cliquer sur « OK ».

Authentification requise			
?	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « DSL Router »		
Utilisateur :	topadmin		
Mot de passe :	•••••		
	OK Annuler		

• Cliquez sur « Advanced Setup » puis « LAN ».





• Cocher la case « Disable DHCP » et cliquer sur « Save/Reboot ».



Reserve IP Address

Choose "Edit Reserved IP Address List" to configure Reserved IP Address List. NOTE1: You can max reserve 10 ip address and special mac. NOTE2: When you added a new reserve ip. You must reboot system to active it.

Edit Reserved IP Address List

Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface





II. Activation du DHCP du routeur

• Accédez à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.1



• Saisissez « topadmin » comme login et mot de passe puis cliquer sur « OK ».

Authentification requise				
?	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « DSL Router »			
Utilisateur :	topadmin			
Mot de passe :	•••••			
	OK Annuler			

Cliquez sur « Advanced Setup » puis « LAN ».
 NB : on remarque que le DHCP est désactivé.





• Cocher la case « Enable DHCP » et cliquer sur « Save/Reboot ».

•] Enable IGMP Snooping) Standard Mode) Blocking Mode			
0	 Disable DHCP Server Enable DHCP Server 			
	Start IP Address:	192.168.1.67		
End IP Address:		192.168.1.254		
Subnet Mask:		255.255.255.0		
	Leased Time (hour):	24		

Reserve IP Address

Choose "Edit Reserved IP Address List" to configure Reserved IP Address List. NOTE1:You can max reserve 10 ip address and special mac. NOTE2:When you added a new reserve ip.You must reboot system to active it.

Edit Reserved IP Address List

Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface

